

DS-2900S2/PAL

DVB-S2 till PAL

Hanterar Dolby Digital AC3 ljud



Art. nr: 219 60 60 | DVB-S2 mottagare DS-2900S2/PAL. DVB-S2 till PAL | E-nr: 60 003 47

- Grannkanalsmodulator A2-stereo
- Hanterar Dolby AC3 ljud
- Common Interface
- Kortläsare Conax
- HD till PAL

Allt fler program läggs om från DVB-S till DVB-S2 (HD), detta innebär att merparten av alla mottagare med äldre DVB-S tuner måste bytas ut. DS-2900S2/PAL tar emot HD-program (DVB-S2), skalar ned dessa och via inbyggd modulator lägger ut programmen som PAL. Enheten innehåller en bredbandig modulator av typen VSB (grannkanalduglig). Ljudet presenteras som A2-stereo. Den klarar även att hantera AC3 Dolby-ljud. DS-2900S2/PAL är genom embedded Conax lämpad speciellt för program från Canal Digitals plattform. Det finns dessutom ett Common Interface (CI). Ett alternativ med omvandling till DVB-T heter Macab DS-2900S2.

Technical Specifications

8PSK/QPSK INPUT

Number of channels	1
Tuners	1
Input frequency range	950 - 2150 MHz
Input level	-70 ,, -25 dBm
Waveform	8PSK, QPSK (SCPC, MCPC)
Symbol rate	4 - > 45 MS/s
FEC decoder	Automatic
CI slot	1
Smart card reader	1 (Conax only)

MODULATOR OUTPUT

Output frequency range	112,25 MHz - 855,25 MHz
Modulation	AM, VSB, A2 stereo
Transmission standard	B/G, D/K, I, L, M/N
Output level	max. 105 dBuV
Data interface	1* USB
Input connectors	F-female 75 ohm
Output connectors	F-female 75 ohm
Power	100 – 240 VAC, 50-60Hz
Dimensions	19", 1RU